

Qualitätssiegel Holzenenergie Schweiz

Holzenenergie Schweiz bestätigt:

Die Holzheizkessel

Firevision Austria GmbH Thermodual TDA 25, 30, 35

Geprüfte Kesseltypen	Thermodual TDA 25
Gemessene Nennwärmeleistung	25,5 kW
Gemessene kleinste Wärmeleistung	8,0 kW

Baugleiche Kesseltypen	Thermodual TDA 30	Thermodual TDA 35
Nennwärmeleistung	30,0 kW	35,0 kW

erfüllen die hohen Anforderungen des Qualitätssiegels Holzenenergie Schweiz und der strengen Klasse der Europäischen Normen für Holzfeuerungen. Die Zertifizierung ist gültig für den Brennstoff:

Pellets aus naturbelassenem Holz ohne Bindemittel (gemäss Reglement "Qualitätssiegel Holzenenergie Schweiz" Ziffer 2.2.2). Die Messung wurde mit Holzpellets mit einem Wassergehalt von 6,7 % vorgenommen.

Der emissionsarme Betrieb gemäss Qualitätssiegel ist nur gewährleistet, wenn die Anlage mit den tiefen Abgastemperaturen der kleinsten Wärmeleistung ($\leq 30\%$ der Nennlast) betrieben werden kann. Dies erfordert in der Regel einen säurefesten Kamin.

Als Zertifikatsinhaberin zeichnet die **Firevision Austria GmbH** für die Einhaltung sämtlicher Reglementsbestimmungen verantwortlich.

Das Produkt wird ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel von Holzenenergie Schweiz.

Holzenenergie Schweiz



Andreas Keel
Geschäftsführer

Zürich, Oktober 2019



Zertifikat
Holzenenergie Schweiz

Nr. 0069

Schweizerisches
Brandschutzzertifikat

ausstehend

- **Dieses Zertifikat gilt bis am 30.09.2024.**
- Dieses Zertifikat basiert auf dem Bewertungsbericht Nr. 0069/1.2 von Holzenenergie Schweiz.
- Der Bewertungsbericht kann bei Holzenenergie Schweiz, Neugasse 6, 8005 Zürich oder beim Lieferanten eingesehen werden.