

Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz

Holzenergie Schweiz bestätigt:

Die Holzheizkessel

Firevision Austria GmbH Thermodual TDA 25, 30, 35

Geprüfte Kesseltypen	Thermodual TDA 25
Gemessene Nennwärmeleistung	26,9 kW
Gemessene kleinste Wärmeleistung	o/Messung

Baugleiche Kesseltypen	Thermodual TDA 30	Thermodual TDA 35
Nennwärmeleistung	30,0 kW	35,0 kW

erfüllen die hohen Anforderungen des Qualitätssiegels Holzenergie Schweiz und der strengen Klasse der Europäischen Normen für Holzfeuerungen. Die Zertifizierung ist gültig für den Brennstoff:

Stückholz mit einem Wassergehalt von $w \leq 25$ % (gemäss Reglement "Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz" Ziffer 2.2.2). Die Messungen wurden mit Stückholz Buche mit einem Wassergehalt von 14,5 % vorgenommen.

Die Anlage muss mit einem ausreichend dimensionierten Speicher betrieben werden.

Als Zertifikatsinhaberin zeichnet die **Firevision Austria GmbH** für die Einhaltung sämtlicher Reglementsbestimmungen verantwortlich.

Das Produkt wird ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel von Holzenergie Schweiz.

Holzenergie Schweiz



Andreas Keel
Geschäftsführer

Zürich, Oktober 2019



Zertifikat
Holzenergie Schweiz

Nr. 0069

Schweizerisches
Brandschutzzertifikat

ausstehend

- **Dieses Zertifikat gilt bis am 30.09.2024.**
- Dieses Zertifikat basiert auf dem Bewertungsbericht Nr. 0069/1.1 von Holzenergie Schweiz.
- Der Bewertungsbericht kann bei Holzenergie Schweiz, Neugasse 6, 8005 Zürich oder beim Lieferanten eingesehen werden.