

Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz

Die Technische Kommission bestätigt:

Die Holzheizkessel

Fröling P4 Pellet (8 bis 100 kW)

Geprüfte Kesseltypen	P4 Pellet 8	P4 Pellet 15	P4 Pellet 30	P4 Pellet 38	P4 Pellet 60	P4 Pellet 100
Gemessene Nennwärmeleistung	11.3 kW	14.2 kW	28.5 kW	35.4 kW	58.1 kW	99.4 kW
Gemessene, kleinste Wärmeleistung	3.1 kW	3.1 kW	8.8 kW	8.8 kW	17.2 kW	23.7 kW

Baugleiche Kesseltypen	P4 Pellet 20	P4 Pellet 25	P4 Pellet 32	P4 Pellet 48	P4 Pellet 80
Nennwärmeleistung	20 kW	25 kW	32 kW	48 kW	80 kW

erfüllen die hohen Anforderungen des Qualitätssiegels von Holzenergie Schweiz und der strengen Klasse der Europäischen Normen für Holzfeuerungen. Die Zertifizierung ist gültig für die Brennstoffe:

Pellets aus naturbelassenem Holz. Die Abmessungen müssen den Herstellerangaben entsprechen. Die Anforderungen gemäss SN EN ISO 17225-2 sind einzuhalten.

Der emissionsarme Betrieb gemäss Qualitätssiegel ist nur gewährleistet, wenn die Anlage mit den tiefen Abgastemperaturen der kleinsten Wärmeleistung ($\leq 30\%$ der Nennlast) betrieben werden kann. Dies erfordert in der Regel einen säurefesten Kamin.

Das Produkt wird ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel von Holzenergie Schweiz.

Holzenenergie Schweiz

Andreas Keel

Andreas Keel
Geschäftsführer

Zürich, September 2011
Verlängerung, Oktober 2016



Zertifikat
Holzenenergie Schweiz

Nr. 0050

Schweizerisches
Brandschutzzertifikat

Nr. 18535

- **Dieses Zertifikat gilt bis 30.09.2021**
- Dieses Zertifikat basiert auf dem Bewertungsbericht Nr. 0050/5 der Technischen Kommission Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz.
- Der Bewertungsbericht kann bei Holzenergie Schweiz, Neugasse 6, 8005 Zürich oder beim Lieferanten eingesehen werden.