

## Qualitätssiegel Holzenenergie Schweiz

Die Technische Kommission bestätigt:

Die Holzheizkessel

### Fröling SP DUAL 15/22/28/34/40 Fröling SP DUAL compact 15/20

Geprüfte Kesseltypen	SP DUAL 15	SP DUAL compact 15	SP DUAL compact 20	SP DUAL 28	SP DUAL 34	SP DUAL 40
Gemessene Nennwärmeleistung	15.6 kW	15.2 kW	19.5 kW	23.7 kW	35.1 kW	35.1 kW
Gemessene, kleinste Wärmeleistung	4.7 kW	4.4 kW	4.4 kW	4.7 kW	9.2 kW	9.2 kW

Baugleiche Kesseltypen	SP DUAL 22
Nennwärmeleistung	22.0 kW

erfüllen die hohen Anforderungen des Qualitätssiegels von Holzenenergie Schweiz und der strengen Klasse der Europäischen Normen für Holzfeuerungen. Die Zertifizierung ist gültig für die Brennstoffe:

Pellets aus naturbelassenem Holz. Die Abmessungen müssen den Herstellerangaben entsprechen. Die Anforderungen gemäss SN EN ISO 17225-2 sind einzuhalten.

Der emissionsarme Betrieb gemäss Qualitätssiegel ist nur gewährleistet, wenn die Anlage mit den tiefen Abgastemperaturen der kleinsten Wärmeleistung (30 % der Nennlast) betrieben werden kann. Dies erfordert in der Regel einen säurefesten Kamin.

Das Produkt wird ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel von Holzenenergie Schweiz.

Holzenenergie Schweiz

*Andreas Keel*  
Andreas Keel

Zürich, Juni 2013  
Erweiterung: Oktober 2016  
Verlängerung: November 2017



Zertifikat  
Holzenenergie Schweiz

**Nr. 0050**

Schweizerisches  
Brandschutzzertifikat

**Nr. 23191**

- **Dieses Zertifikat gilt bis am 30.09.2022.**
- Dieses Zertifikat basiert auf dem Bewertungsbericht Nr. 0050/9 der Technischen Kommission Qualitätssiegel Holzenenergie Schweiz.
- Der Bewertungsbericht kann bei Holzenenergie Schweiz, Neugasse 6, 8005 Zürich oder beim Lieferanten eingesehen werden.